

**Комплекты термометров сопротивления платиновых КТС-Б (подобранная пара).
Исполнение без штуцера в комплекте с гильзой и бобышкой.**

			Гильза ГЦР. 105 (106) сварная		Гильза ГЦР.106Ц [5]цельноточеная	
НСХ [1]	Класс [2]	Δtmin °С [3]	Длина монтажной части, мм [4]			
			60 - 80	100	120 - 320	
Pt100 (Pt500)	В, А	3	3 950	3 970	по запросу	

Схема заказа: КТС-Б-[1]-[2]-х4-П-[3]-[4]/6-50-[5]*-Е
*[5]- ГЦР.106Ц -Указывается только для длин от 200 до 320 мм.
Пример: КТС-Б-Рt100-В-х4-П-3-220/6-50-ГЦР.106Ц-Е

**Термометры сопротивления платиновые ТС-Б.
Исполнение без штуцера в комплекте с гильзой и бобышкой.**

НСХ [1]	Класс [2]	Δtmin °С [3]	Длина монтажной части, мм [4]		
			60 - 80	100	120 - 320
Pt100 (Pt500)	В, А	3	1 950	по запросу	по запросу

**Комплекты термопреобразователей сопротивления платиновых (подобранные пары),
КТСП-Н (класс точности НСХ)**

Монтажная длина L, мм	Характеристика	Цена, руб. без НДС
Исполнение без штуцера в комплекте с гильзой и бобышкой		
60	В, (Pt100/500), (0-160)°С	3 690
	А, (Pt100/500), (0-160)°С	3 810
80	В, (Pt100/500), (0-160)°С	3 690
	А, (Pt100/500), (0-160)°С	3 810
100	В, (Pt100/500), (0-160)°С	3 740
	А, (Pt100/500), (0-160)°С	3 810
120-320	В, (Pt100/500), (0-160)°С А, (Pt100/500), (0-160)°С	по запросу

Термопреобразователи сопротивления платиновые, ТСП-Н (класс точности НСХ).

Монтажная длина L, мм	Характеристика	Цена, руб. Без НДС
Исполнение без штуцера в комплекте с гильзой и бобышкой		
60-100	В, Pt100/500/1000, (-50+180)°С А, Pt100/500/1000, (-50+180)°С	по запросу
120-160	В, Pt100/500/1000,(-50+180)°С А, Pt100/500/1000,(-50+180)°С	
200	В, Pt100/500/1000,(-50+180)°С А, Pt100/500/1000,(-50+180)°С	